



Technisches Datenblatt / Technical datasheet

GENIUS Storage Box 220 inkl. PyroBubbles GENIUS Storage Box 220 incl. PyroBubbles

Artikelnummer: 2308

Article number: 2308



Bezeichnung Designation	Einheit Unit	Wert / Beschreibung Value / description
Allgemein General		
Außenmaß (L x B x H) External dimension (L x W x H)	[mm]	1216 x 800 x 750
Innenmaß (L x B x H) Internal dimension (L x W x H)	[mm]	1013 x 563 x 390
Innenvolumen Internal volume	[l]	220
Systemgewicht nicht befüllt ohne Gefahrstoff (Masse; Box + Innenbehälter + perm. Verfüllung) System weight not filled without hazardous goods (mass box + inner container + perm. filling)	[kg]	219
Konfektionierungsgewicht (Masse) Assembly weight (mass)		219
Bauform Structural shape		Kiste Box
Material Material		Stahl verzinkt Galvanized steel
Zolltarifnummer Customs tariff number		73101000
Gefahrstoffbehälter Hazardous goods container		
Max. Gesamtgewicht (Bruttomasse) Max. total weight (gross mass)	[kg]	619
Max. Gefahrstoffgewicht (Nettomasse) Max. hazardous goods weight (net mass)	[kg]	400
Max. Gefahrstoffgröße (L x B x H) ¹ Max. hazardous goods size (L x W x H) ¹	[mm]	993 x 543 x 370
Typenschild Type label		Ja Yes

¹ Nach empfohlenen Sicherheitsabständen, zu Details siehe Bedienungsanleitung / According to recommended safety distances, see instruction manual for details.



Logistik Logistics		
Unterfahrbarkeit mit Flurförderfahrzeugen Accessibility for industrial trucks		Von allen Seiten From all sides
Stapelbarkeit Stackability		3-fach Triple
Bodenfreiheit Ground clearance	[mm]	100
Einfahrtschuhe Guide for forklift		Keine No
Einfahrbreite (Längsseite) Entry width (long side)	[mm]	912
Einfahrbreite (Stirnseite) Entry width (front side)	[mm]	425
Drehbar Rotatable		Nein No
Optional: Rollen an den Füßen Optional: transport rollers on the feet		
Zusätzliche Höhe Additional height	[mm]	125
Zusätzliches Gewicht (Masse) Additional weight (mass)	[kg]	9,0 9.0
Tragfähigkeit je Rolle Load capacity per transport roller	[kg]	350
Deckel Cover		
Abnehmbarkeit Removability		Nein No
Klappbarkeit Foldability		Ja, unterstützt durch Schenkelfeder (Stahl verzinkt) Yes, supported by leg spring (galvanized steel)
Stapelecken Stacking edges		Ja Yes
Kranösen Lifting eyelet		Nein No
Schnellspannverschlüsse Toggle Catches	[St.] [pcs.]	1
Abschließbarkeit Lockable		Ja yes
Griffe Handles	[St.] [pcs.]	1
Schenkelfeder Torsion spring	[St.] [pcs.]	2



Lochblech unter Deckel Perforated Metal Sheet under Cover		
Ausgekleidet mit Lined with		Drahtgewebe Wire mesh
Gefüllt mit Filled with		PyroBubbles, siehe Datenblatt PyroBubbles PyroBubbles, see data sheet PyroBubbles
Dichtung Seal		
Material Material		Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM)
Profil (B x H) Cross-section (W x H)	[mm]	50 x 20
Shore Härte Shore hardness	[ShA]	25±5 (20-30)
Position Position		Unter dem Deckel Below the cover
Innenbehälter Inner box		
Innenmaß (L x B x H) Internal dimension (L x W x H)	[mm]	1013 x 563 x 390
Volumen Volume	[l]	220
Material Material		Stahl verzinkt Galvanized steel
Seitenausführung Side execution		Geschlossene Wände Closed walls
Bodenausführung Floor execution		Lochblech Perforated metal sheet
Füllstoff, PyroBubbles Filler, PyroBubbles		
Form / Material / Eigenschaften Form / material / properties		siehe Datenblatt PyroBubbles see data sheet PyroBubbles
Zwischenräume Behälter / Innenbehälter Spaces between box and inner box		Schüttung, ca. 42 kg (166 l) Filling, appr. 42 kg (166 l)
Korb unter dem Deckel Basket under the cover		Kissen PE-M mit je 2,0 kg (8,0 l) Cushions PE-M with each 2.0 kg (8.0 l)
Lieferanzahl Delivery quantity	[St.] [pcs.]	8
Zolltarifnummer Customs tariff number		32074085